


Измерители сопротивления заземления

Chauvin Arnoux просты в использовании и предназначены для работы в полевых условиях, благодаря прочному водонепроницаемому корпусу. Где бы ни пришлось устанавливать или проверять устройство заземления, тестеры заземления помогут провести диагностику удобно, быстро, точно, надежно и безопасно.



| | | C.A 6460 | C.A 6462 | C.A 6470N | C.A 6471 |
|---|--|---|--|---|---|
| 3х-проводный метод | Диапазон | 0,01...2000 Ω | | 0,01...99,9 kΩ | |
| | Разрешение | 10mΩ/100mΩ/1Ω | | 0,01...100 Ω | |
| | Частота | 128 Гц | | 41...512 Гц | |
| | Целостность | Да | | Да | |
| 4х-проводный метод | Диапазон | 0,01...2000 Ω | | 0,01...99,9 kΩ | |
| | Разрешение | 10mΩ/100mΩ/1Ω | | 0,01...100 Ω | |
| | Выборочное измерение заземления | - | | - | Да |
| Измерение сопротивления методом 2х клещей | Диапазон | | | | 0,01...500 Ω |
| | Разрешение | | | | 0,01...1 Ω |
| | Частота | - | | - | Авто 1367 Гц или вручную 128/1367/1611/1758 Гц |
| Удельное сопротивление | Метод | Венера и Шлумбергера | | Венера и Шлумбергера с автоматическим подсчетом | |
| | Диапазон | 0,01...99,9 kΩ | | 0,01...99,9 kΩ | |
| | Частота | 128 Гц | | 41...128 Гц | |
| Измерение сопротивления постоянным током | Метод | - | | 2х и 4х проводной | |
| | Диапазон | - | | 0,12 Ω...99,9 kΩ | 0,001Ω...99,9 kΩ |
| | Измерительный ток | - | | >200 mA DC | |
| Питание | 8 x 1,5V LR14 | | Перезаряжаемые NiMH батареи | | |
| Память | - | | 512 значений | | |
| Интерфейс связи | - | | Оптический/USB | | |
| Габариты, масса | 270 x 250 x 110 мм / 3,3 кг | | 272 x 250 x 128 мм / 3 кг | | |
| Электробезопасность | 50V CAT III, IEC 61010, IEC 61557, IP53 | | 50V CAT IV, IEC 61010, IEC 61557, IP53 | | |
| Комплект поставки | Поставляется с комплектом батарей, инструкция | Поставляется с шнуром питания, инструкция | |  Поставляется с внешним зарядным устройством, программное обеспечение + оптический / USB шнур, инструкция по эксплуатации на CD | Поставляется с внешним зарядным устройством, программное обеспечение + оптический / USB шнур, 2 клещей C182 с безопасными проводами, инструкций по эксплуатации на CD, 1 сумка для переноски. |
| Дополнительно | Стандартный комплект : Сумка, 4 электрода, 2 корчевателя для электродов, 2 бабины 30 м красный шнур и 30 м синий шнур), 3 м зеленого провода, 3 м черного провода, молот. Профессиональный комплект: Жесткая сумка с пространством для тестера, в том числе 4 Т-стержни, 4 катушки (100 м красного провода, 60 м голубого, 10 м зеленого провода и 20 м черного провода, молоток. | | | <ul style="list-style-type: none"> • 150м комплект сопротивления и удельного сопротивления заземления • С.А 647Х набор для измерения проводимости (положение mΩ) • Адаптер для зарядки батареи на прикуривателе • Оптический кабель для передачи данных / RS232 | |