Цифровые мультиметры для измерения истинных среднеквадратичных значений (ИСКЗ), сигналов AC, DC, AC+DC

Категория безопасности IV, универсальность использования в полевых условиях

600 V CAT IV

IP 54

		C.A 5271	C.A 5273	C.A 5275	C.A 5277
Дисплей		6000 тчк.	2x6000 точек с подсветкой		
Графическая шкала		61+2 делений	61+2 делений, два режима (полная шкала/нулевая отметка посредине шкалы)		
Измеряемые параметры		ИСКЗ, сигналы AC/DC		ИСКЗ, сигналы AC/DC/AC+DC	
Скорость измерения		5 измерений/секунду			
Автоматическое определение диапазона измерения (автоматическое переключение диапазонов измерений)/ Выключение		Да/Нет	Да/Да		
Автоматическое определение AC/DC сигнала		Да		Нет	
Напряжение постоянного тока (V DC)	Диапазоны измерения	600мВ/6В/60В/600В/1000В		60мВ/600мВ/6В/60В/600В/1000В	
	Основная погрешность	0,2% +2 ед.		0,09% +2 ед.	
	Разрешающая способность	0,1мВ до 1В		0,01мВ до 1В	
Напряжение переменного тока (V AC)	Диапазоны измерения	600мВ/6В/60В/600В/1000В		60мВ/600мВ/6В/60В/600В/1000В	
	Разрешающая способность	0,1мВ до 1В		0,01мВ до 1В	
	Полоса пропускания	40Гц до 3кГц		40Гц до 10кГц	
VLowZ (Низкий импеданс + фильтр низких частот)	Диапазоны измерения	600мВ/6В/60В/600В/1000В			
	Разрешающая способность	0,1мВ до 1В			
Напряжение постоянного + переменного тока (V AC+DC)	Диапазоны измерения			60мВ/600мВ/6В/60В/600В/1000В	
	Разрешающая способность			0,01мВ до 1В	
Постоянный ток (A DC)	Диапазоны измерения	6А/10А (20А/30 с)		6000мкА/60мА/600мА/6А/10А (20А/30 с)	
	Разрешающая способность	0,001А до 0,01А		1мкА до 0,01А	
				Ионизационный ток: 0,2мкА до 20,0мкА	
Переменный ток (A AC)	Диапазоны измерения	6А/10А		6000мкА/60Ма/600мА/6А/10А (20А/30 с)	
	Разрешающая способность	0,001А до 0,01А		1мкА до 0,01А	
Постоянный + переменный ток (AAC+DC)	Диапазоны измерения			6000мкА/60мА/600мА/6А/10А (20А/30 с)	
	Разрешающая способность			1мкА до 0,01А	
Сопротивление	Диапазоны измерения	600 Ом/6000 Ом/60кОм/600кОм/6МОм/60МОм			
	Разрешающая способность	0,1 Ом до 0,1МОм			
Прозвонка		да			
Проверка диодов		да			
Частота (Hz)	Диапазоны измерения		600Гц/6кГц/50кГц		
	Разрешающая способность		0,1Гц до 10Гц		
Емкость	Диапазоны измерения		6нФ/60нФ/600нФ/6мкФ/60мкФ/600мкФ/6мФ/60мФ		
	Разрешающая способность		0,001нФ (1пФ) до 10мкФ		
Температура (T°)	Диапазоны измерения		-59,6°C до +1200°C -4°F до 2192°F		-59,6°C до +1200°C -4°F до 2192°F
			0,1° до 1°		0,1° до 1°
Режим фиксации показаний на экране (Hold)		да			
Режим определения минимальных/максимальных значений сигнала (Min/MAX)(100мс)		Нет	да		
Режим определения пиковых сигналов (Peak+/Peak-) (1мс)		да			да
Режим дифференциальных измерений (ΔX)/относительных измерений (DX/X%)		да			да
Автоотключение		Да (Отключаемый)			
Источник питания		1x9В			
Размеры/Вес		90x190x45/400г.			

Состояние поставки

В комплект поставки 1 мультиметра C.A 5270 входит набор кабелей со штекерами типа "банан", комплект щупов, батарейка 9В и компакт-диск с руководством по эксплуатации и инструкцией по быстрому запуску.

C.A 5271 стандартный комплект поставки

C.A 5273 дополнительно поставляется с термопарным датчиком температуры типа K

C.A 5275 дополнительно поставляется с сумкой для переноски и адаптером Multifix

C.A 5277 дополнительно поставляется с термопарным датчиком температуры типа K, сумкой для переноски и адаптером Multifix

Для размещения заказа

C.A 5271 ультиметры TRMS AC/DC	P01196771	**C.A 5275** ультиметры TRMS AC/DC	P01196775
C.A 5273 ультиметры TRMS AC/DC	P01196773	**C.A 5277** ультиметры TRMS AC/DC	P01196777